

FURTUN VULCANO PU HDS 15



Descriere: Furtun transparent din eter-poliuretan, ranforsat cu spiră din oțel cuprat de o aderență ridicată. Grosimea peretelui este de 1,5 mm pentru toată gama de diametre.

Temperatura de lucru: -30°C ... +80°C

Aplicații: Potrivit pentru aplicațiile grele: trecerea de granule abrazive, peleți și așchii, sisteme din industria maselor plastice de transport.

Țara de proveniență: Italia

SPECIFICAȚII TEHNICE

Diam. int Ø mm	Grosime min. perete mm	Vacuum bar	Raza de curbură mm	Greutate g/m	Lungime rolă m
38	1,50	0,95	40	505	20
40	1,50	0,95	50	530	20
50	1,50	0,9	60	650	20
60	1,50	0,85	70	770	20
76	1,50	0,7	90	1080	20
80	1,50	0,6	90	1135	20
90	1,50	0,5	100	1270	15
90	1,50	0,5	100	1270	20
100	1,50	0,4	120	1405	15
110	1,50	0,32	130	1540	15
120	1,50	0,3	140	1675	15
140	1,50	0,24	160	2275	15
150	1,50	0,2	170	2435	15
160	1,50	0,18	180	2590	15
180	1,50	0,15	210	2770	15
203	1,50	0,12	230	3115	15