

FURTUN EOLO PU ANTISTATIC



Descriere: Furtun din poliuretan-ester ranforsat cu spiră din PVC rigidă anti-șoc. Interior neted, exterior corugat. Rezistență foarte bună la abraziune și torsiune. Grosimea peretelui este de la 0,4 mm până la 0,8 mm.

Temperatura de lucru: -40°C ... +80°C

Aplicații: Aspirație și transport de materiale abrazive precum pulberi, peleți, granule, fibre și praf.

Țara de proveniență: Italia

SPECIFICAȚII TEHNICE

Diam. int Ø mm	Grosime min. perete mm	Grosime max. perete mm	Raza de curbură mm	Vacuum bar	Greutate g/m	Lungime rolă m
32	0,4	2,8	35	0,2	180	30
35	0,5	3,0	45	0,2	200	20
38	0,5	3,0	50	0,2	220	20
40	0,5	3,0	60	0,2	230	30
52	0,5	3,4	70	0,2	320	20
52	0,5	3,4	70	0,2	320	30
60	0,5	3,8	80	0,16	470	30
70	0,6	4,2	95	0,16	550	30
76	0,6	4,2	100	0,16	600	30
80	0,6	4,5	110	0,16	650	30
100	0,6	4,8	140	0,13	820	30
102	0,6	4,8	140	0,13	830	30
110	0,6	5,1	150	0,12	950	30
120	0,6	5,3	160	0,1	1100	30
127	0,6	5,3	170	0,1	1150	30
130	0,7	5,5	170	0,09	1300	30
140	0,7	5,6	180	0,09	1430	30
150	0,7	5,7	200	0,08	1500	20
160	0,7	7,2	220	0,07	1940	20

<i>Diam. int Ø mm</i>	Grosime min. perete mm	Grosime max. perete mm	Raza de curbură mm	Vacuum bar	Greutate g/m	Lungime rolă m
180	0,7	7,1	250	0,04	2140	20
200	0,7	7,3	260	0,04	2300	20