

FURTUN 202AA



Descriere: Furtun din EPDM conductiv cu inserție textilă dublă și spiră de oțel. Strat exterior rezistent la abraziune și ozon.

Temperatura de lucru: -40°C ... +100°C

Presiune de lucru: 10 bari

Aplicații: Aspirație și refulare apă, chimicale ușoare, fertilizatori.

Țara de proveniență: Italia

SPECIFICAȚII TEHNICE

Diam. int $\varnothing$ mm	Diam. ext $\varnothing$ mm	Presiune de lucru bar	Presiune de spargere bar	Raza de curbură mm	Vacuum %	Greutate g/m	Lungime rolă m
25	36	10	30	100	100	700	61
32	43	10	30	128	100	830	61
38	49	10	30	152	100	960	61
40	51	10	30	160	100	1010	61
51	62	10	30	204	100	1250	61
63	76	10	30	252	90	2090	30,5
76	89	10	30	304	90	2500	30,5
80	93	10	30	320	90	2680	30,5
102	116	10	30	408	90	3480	30,5
110	124	10	30	440	80	3710	30,5
115	129	10	30	460	80	3860	30,5
120	136	10	30	600	80	5070	30,5
127	143	10	30	635	80	5330	30,5
152	168	10	25	760	80	6660	20