

FURTUN EOLO L



Descriere: Furtun din PVC ranforsat cu spirală rigidă anti-șoc. Interior perfect neted, exterior corugat. Grosimea peretelui este de la 0,8 mm până la 1,2 mm. Acest furtun își păstrează neschimbate proprietățile tehnice și rezistă la temperaturi scăzute.

Temperatura de lucru: -10°C ... +50°C

Aplicații: Aspirația aerului, fumului, gazelor, prafului, aerului condiționat și prelucrarea lemnului.

Țara de proveniență: Italia

SPECIFICAȚII TEHNICE

Diam. int Ø mm	Grosime min. perete mm	Grosime max. perete mm	Raza de curbură mm	Vacuum bar	Greutate g/m	Lungime rolă m
30	0,8	2,8	38	0,25	190	30
32	0,8	2,8	40	0,2	200	50
35	0,8	3,1	44	0,2	230	30
38	0,8	3,1	48	0,2	250	50
40	0,8	3,1	50	0,2	260	50
45	0,8	3,4	56	0,2	330	30
50	0,9	3,7	63	0,2	410	50
63	0,9	3,7	79	0,16	520	50
70	1,0	3,9	88	0,15	550	50
76	1,0	4,0	95	0,15	620	50
80	1,0	4,6	100	0,15	740	30
90	1,0	4,6	113	0,14	830	30
100	1,0	4,9	125	0,13	940	30
127	1,0	5,2	154	0,1	1240	30
140	1,0	5,2	168	0,09	1380	20
151	1,1	5,6	180	0,08	1590	20
180	1,1	6,3	207	0,04	1960	20
200	1,1	6,5	225	0,04	2130	20
250	1,2	7,3	266	0,04	3220	10