

FURTUN VULCANO PU H



Descriere: Furtun transparent din poliuretan-ester, ranforsat cu spiră din oțel cuprat colorat acoperită cu PU. Această spiră permite o aderență mai bună. Grosimea peretelui este de 0,9 mm pentru toate diametrele. Furtun flexibil și adecvat pentru aplicații utilitare grele, unde o foarte bună rezistență la abraziune este necesară.

Temperatura de lucru: -30°C ... +80°C

Aplicații: Adecvat pentru a fi utilizat în industria plasticului, lemnului, ceramică, extracția prafului.

Țara de proveniență: Italia

SPECIFICAȚII TEHNICE

Diam. int Ø mm	Grosime min. perete mm	Vacuum bar	Raza de curbură mm	Greutate g/m	Lungime rolă m
40	0,90	0,5	50	315	20
51	0,90	0,4	60	440	20
60	0,90	0,3	70	510	20
63	0,90	0,3	70	530	20
76	0,90	0,3	90	730	20
102	0,90	0,2	120	965	15
110	0,90	0,2	130	1035	15
120	0,90	0,15	140	1125	15
127	0,90	0,15	150	1375	15
140	0,90	0,1	160	1510	15
152	0,90	0,1	170	1635	15
160	0,90	0,1	180	1715	15
180	0,90	0,05	210	1720	15
203	0,90	0,05	230	1930	15
254	0,90	0,03	290	2405	10
254	0,90	0,03	290	2405	15
305	0,90	0,02	350	3130	10